

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

Firma

SÄGEWERK HANSJÖRG RAUCH

Semriacherstraße 15

AT-8102 Semriach

und hergestellt im Herstellerwerk

AT-8102 Semriach, Semriacherstraße 15

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den entsprechenden Anforderungen übereinstimmt.

BESCHEINIGUNG DER KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0752

Datum der Erstaussstellung: 03.04.2018

Datum der Ausstellung: 03.04.2018

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden, oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforchung.at zu überprüfen.



Dr. Michael Golser
Zeichnungsberechtigter



Dr. Manfred Brandstätter
Leiter der Zertifizierungsstelle

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0752

Datum der Ausstellung: 03.04.2018

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke gemäß Zuordnung der EN 1912

Holzarten	Herkunft	Sortiernorm	Sortierklassen	Festigkeitsklassen gemäß EN 338
PCAB – Picea abies Fichte	AT	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
ABAL – Abies alba Tanne	AT	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
LADC – Larix decidua Lärche	AT	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
<u>Holzartenkombination</u>				
WPCA – Fichte, Tanne	AT	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30

Zusätzliche mandatierte Leistungen

Brandverhalten: *D-s2, d0*

Dauerhaftigkeit
(ohne Holzschutzbehandlung): *gemäß EN 350-2*